

ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF DUAL CHECK VALVE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJL 250
Klape / Disc	EN GJS 400-15
Mil / Stem	X20Cr13
Yay / Spring	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Conta / Gasket	EPDM

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bağlantı / Connection	Wafer Tip / Wafer Type
Ölçü / Dimensions	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Basınç Sınıfı / Working Pressure	230 psi, 16 bar
Montaj Şekli / Mounting Type	Dikey veya Yatay / Vertical or Horizontal

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Konut / House	Depo / Warehouse
Hastane / Hospital	Fabrika / Factory
Otel / Hotel	Kütüphane / Library
Okul / School	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Yurt / Dormitory	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)

Çalışma Sıcaklığı +4°C / +87°C / Working Temperature +4°C / +87°C

Flanş Bağlantı / Flanged Connection - EN 1092-2 / PN16

Tasarım / Design - TS EN 16767



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	A	B	C	D	Ağırlık / Weight (kg)
DN50	109	82	45	24	1,5
DN65	127	91	54	24	1,6
DN80	141	107	64	22	2,8
DN100	162	139	64	22	4
DN125	192	162	70	28	5,5
DN150	219	192	76	32	8
DN200	272	245	79	35	13,5

