

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

INDICATING BUTTERFLY VALVE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJS 400 -18LT
Klape / Disc	EN GJS 400-18LT
Dişli Kutusu / Signal Gearbox	EN GJS 400-18LT
Volan / Hand Wheel	EN GJS 400-18LT
Mil / Stem	X20Cr13
Conta / Gasket	EPDM

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bağlantı / Connection	Wafer Tip Bağlantı / Wafer Type Connection
Ölçü / Dimensions	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Basınç Sınıfı / Working Pressure	300 psi, 21 bar

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Konut / House	Depo / Warehouse
Hastane / Hospital	Fabrika / Factory
Otel / Hotel	Kütüphane / Library
Okul / School	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Yurt / Dormitory	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 42 bar (600 psi) / Factory Test Pressure - 42 bar (600 psi)
Maksimum Test Basıncı - 42 bar (600 psi) / Maximum Test Pressure - 42 bar (600 psi)
Çalışma Sıcaklığı +4°C / +110°C / Working Temperature +4°C / +110°C
Tasarım / Design - FM 1112, UL 1091



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	A	B	C	D	E	F	G	H	Ağırlık / Weight (kg)
DN50	45	252	126	125	3,25	104	114	50	4,5
DN65	50	270	136	125	8,25	104	114	65	5,5
DN80	50	310	166	125	15,75	104	114	80	6
DN100	56	330	176	125	22,75	104	114	100	7
DN125	56	380	209	150	35,25	132	142	125	10
DN150	56	408	223	150	47,75	132	142	150	12
DN200	60	498	259	220	70,75	151	170	200	15

