

AKIŞ ANAHTARI FLOW SWITCH

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	Alüminyum / Aluminium Alloy
Kapak / Cover	Plastik / Plastic
Plaka / Plate	Alüminyum / Aluminium Alloy
Pedal / Paddle	Plastik / Plastic
Microswitch	Plastik / Plastic
Conta / Gasket	EPDM
Geciktirici Ünite / Retarding device	Plastik / Plastic
U-Bolt / Saddle	DI, A536 65-45-12

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Ölçü / Dimensions	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Basınç Sınıfı / Working Pressure	300 psi, 21 bar

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Konut / House	Depo / Warehouse
Hastane / Hospital	Fabrika / Factory
Otel / Hotel	Kütüphane / Library
Okul / School	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Yurt / Dormitory	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Çalışma Sıcaklığı / +4°C / +49°C / Working Temperature	+4°C / +49°C
Akış Hassasiyeti / Flow Sensitivity	4-10 GPM
Tasarım / Design	TS EN 12259-5



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	L	H	Delik Çapı / Hole Size
DN50	84	190	33.0 ± 2.0
DN65	92	200	33.0 ± 2.0
DN80	104	220	50.8 ± 2.0
DN100	133	245	50.8 ± 2.0
DN125	160	270	50.8 ± 2.0
DN150	187	300	50.8 ± 2.0
DN200	239	350	50.8 ± 2.0

