

ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA

GATE VALVE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJS 400-15
Kapak / Bonnet	EN GJS 400-15
Sürgü / Wedge	EN GJS 400-15
Mil / Stem	X20Cr13
Volan / Handwheel	EN GJS 400-15
Merkezleme Somunu / Lock Nut	X20Cr13
Hareket Somunu / Wedge Nut	Pirinç / Brass
Conta / Gasket	EPDM

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bağlantı / Connection	Flanş Bağlantı / Flange Connection
Ölçü / Dimensions	DN65, DN80, DN100, DN150, DN200
Basınç Sınıfı / Working Pressure	230 psi, 16 bar

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Konut / House	Depo / Warehouse
Hastane / Hospital	Fabrika / Factory
Otel / Hotel	Kütüphane / Library
Okul / School	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Yurt / Dormitory	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
Çalışma Sıcaklığı -10°C / +120°C / Working Temperature -10°C / +120°C
Tasarım / Design - TS EN 1171
Flanş Bağlantı / Flange Connection - EN 1092-2 / PN16



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	L	H	W	D	k	g	b	dxn	Ağırlık / Weight (kg)
DN65	170	230	160	185	145	118	19	19x4	15
DN80	180	245	160	200	160	132	20	19x8	17
DN100	190	265	200	220	180	156	22	19x8	23
DN150	210	400	250	285	240	211	25	23x8	45
DN200	230	490	315	340	295	266	28	23x12	80

