

YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA

NRS VALVE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJS 400-15
Kapak / Bonnet	EN GJS 400-15
Sürgü / Wedge	EN GJS 400-15
Mil / Stem	X20Cr13
Volan / Handwheel	EN GJL 250
Merkezleme Somunu / Lock Nut	X20Cr13
Hareket Somunu / Wedge Nut	Pirinç / Brass
Kapak Cıvatası / Bonnet Bolt	Steel 8.8

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bağlantı / Connection	Flanş Bağlantı / Flange Connection
Basınç Sınıfı / Working Pressure	230 psi, 16 bar
Ölçü / Dimensions	DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Konut / House	Depo / Warehouse
Hastane / Hospital	Fabrika / Factory
Otel / Hotel	Kütüphane / Library
Okul / School	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Yurt / Dormitory	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
Çalışma Sıcaklığı -10°C / +120°C / Working Temperature -10°C / +110°C
Tasarım / Design - TS EN 1171
Flanş Bağlantı / Flange Connection - EN 1092-2 / PN16



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	L	Hmax	D	k	n	Ağırlık / Weight (kg)
DN65	170	246	185	145	4	25
DN80	180	292	200	160	8	30
DN100	190	334	220	180	8	35
DN150	210	415	285	240	8	58
DN200	230	524	340	295	12	90
DN250	250	620	410	355	12	134
DN300	270	705	460	410	12	175

