

YÜKSELEN MİLLİ VANA

OS&Y VALVE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJS 400-15
Kapak / Bonnet	EN GJS 400-15
Sürgü / Wedge	EN GJS 400-15
Mil / Stem	X20Cr13
Volan / Handwheel	EN GJS 400-15
Merkezeleme Somunu / Lock Nut	X20Cr13
Hareket Somunu / Wedge Nut	X20Cr13
Kapak Cıvatası / Bonnet Bolt	Steel 8.8

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bağlantı / Connection	Flanş Bağlantı / Flange Connection
Ölçü / Dimensions	DN100, DN150, DN200, DN250, DN300
Basınç Sınıfı / Working Pressure	230 psi, 16 bar

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Konut / House	Depo / Warehouse
Hastane / Hospital	Fabrika / Factory
Otel / Hotel	Kütüphane / Library
Okul / School	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Yurt / Dormitory	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
Çalışma Sıcaklığı -10°C / +120°C / Working Temperature -10°C / +110°C
Tasarım / Design - TS EN 1171
Flanş Bağlantı / Flange Connection - EN 1092 -2 / PN16



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	L	Hmin	Hmax	D	k	n	Ağırlık / Weight (kg)
DN100	190	490	590	220	180	8	30
DN150	210	625	775	285	240	8	58
DN200	230	782	985	340	295	12	85
DN250	250	910	1150	410	355	12	105
DN300	270	1065	1350	460	410	12	195

