

BASINÇ TAHLİYE VANASI

RELIEF VALVE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJS 400-15
Kapak / Bonnet	EN GJS 400-15
Diyafram / Diaphragm	EPDM
Yay / Spring	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Basınç Sınıfı / Working Pressure	230 psi, 16 bar
Bağlantı / Connection	Flanş Bağlantı / Flange Connection
Ölçü / Dimensions	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Yüksek Katlı Binalar / High-rise Buildings
 Yangın Dolap Hatları / Fire Hose Lines
 Sprinkler Sistemleri / Sprinkler Systems
 Hidrant Hatları / Hydrant Lines
 Pompa Çıkışları / Pump Outlets
 Endüstriyel Yangın Söndürme Sistemleri / Industrial Fire Suppression Systems

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
 Çalışma Sıcaklığı +4°C / +70°C / Working Temperature +4°C / +70°C
 Flanş Bağlantı / Flange Connection - EN 1092 -2 / PN16



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	L	W	H	D	K	dxn	Ağırlık / Weight (kg)
DN50	225	165	105	165	125	19x4	13
DN65	250	185	110	185	145	19x4	16
DN80	305	220	125	200	160	19x8	21
DN100	330	250	145	220	180	19x8	27
DN125	380	320	227	250	210	19x8	45
DN150	400	320	244	285	240	23x8	48
DN200	450	320	272	340	295	23x12	76

