

KELEBEK VANA

WAFFER BUTTERFLY VALVE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJS 400-15
Sit / Seat	EPDM
Klape / Clapper	EN GJS 400-15 + EPDM
Kol / Lever	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminum Injection
Conta / Gasket	EPDM
Mil / Stem	X20Cr13
O-Ring / O-Ring	EPDM

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bağlantı / Connection	Flanş Bağlantı / Flange Connection
Ölçü / Dimensions	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Basınç Sınıfı / Working Pressure	230 psi, 16 bar



Kullanım Alanları / Areas of Usage

Su Tesisatları / Water Installations	Tarım ve Sulama Sistemleri / Agricultural and Irrigation Systems
Bina Tesisatları / Building Installation	Yangın Söndürme Sistemleri / Firefighting Systems
Endüstriyel Tesis / Industrial Plant	Basıncılı Hava Hatları / Compressed Air Lines

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
Çalışma Sıcaklığı -10°C / +110°C / Working Temperature -10°C / +110°C
Tasarım / Design - TS EN 593
Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-2

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	A	B	D	E	F	H	Ağırlık / Weight (kg)
DN50	137	77	43	65	200	9X9	2,5
DN65	142	88	46	65	200	9X9	2,9
DN80	158	95	46	65	200	9X9	3,4
DN100	180	107	52	65	200	14X14	4,3
DN125	192	122	56	67	240	14X14	6,6
DN150	215	144	56	67	240	14X14	7,8
DN200	242	171	60	67	240	17X17	14,5

